

Uputa za uporabu

CARGO - SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE UNUTRAŠNOSTI - 500 ML

NAMJENA: Proizvod za profesionalnu uporabu. Sredstvo za čišćenje, deterdžent.

ZAŠTITA: Dišni sustav – Ako odgovarajuća lokalna ispušna ventilacija nije dostupna ili ako procjena izloženosti pokazuje izloženost izvan preporučenih smjernica, upotrijebite zaštitu za disanje. Oprema mora biti u skladu s HRN EN 137 (samostalni uređaj za disanje). **Koža** – Antistatička zaštitna odjeća koja je otporna na plamen i čizme. Zaštitne rukavice otporne na kemikalije (HRN EN ISO 374), od nitrilne gume, vrijeme prodiranja > 480 min, debljine 0,5 mm. **Oči** - Zaštitne naočale (HRN EN ISO 16321-3:2022). **Posebne higijenske mjere** – Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne udisati magle/pare/prašinu. Osigurati dovoljnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim prostorijama. Osigurati stanice za ispiranje očiju i tuševe blizu radnog mjesta. U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Nakon svakog prekida rada dobro oprati ruke. Rukovati u skladu s higijenskim propisima industrije.

PRVA POMOĆ te UČINCI I ZNAKOVI TROVANJA: Opće napomene: U slučaju nesreće ili ako se ne osjećate dobro, potražite hitan liječnički savjet. Pružatelji prve pomoći trebaju obratiti pozornost na samozaštitu i koristiti preporučenu osobnu zaštitnu opremu kada postoji potencijal za izloženost. **Nakon udisanja** - Premjestiti osobu na svjež zrak. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć. Moguća pojava simptoma – Ne očekuju se simptomi. **Nakon dodira s kožom** – U slučaju dodira, odmah isprati kožu s dovoljno vode. Ako se pojave simptomi, potražiti liječničku pomoć. Moguća pojava simptoma – Ne očekuju se simptomi. **Nakon dodira s očima** – Isprati oči vodom iz mjere opreza. Ako se nadražnost razvije i ne prestane, potražiti liječničku pomoć. Moguća pojava simptoma – Ne očekuju se simptomi. **Nakon gutanja** - NE izazivati povraćanje. Isprati usta vodom i ispljunuti. Potražiti savjet liječnika. Nikada ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Moguća pojava simptoma – Ne očekuju se simptomi.

MJERE SIGURNOSTI KOD NESREĆE: Koristiti zaštitnu opremu, osigurati lokaciju, osobe koje nisu direktno uključene u postupak spašavanja, udalжити s mjesta događaja. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Ukloniti sve izvore topline, paljenja, iskrenja. Rabiti električnu, ventilacijsku i rasvjetnu opremu koja neće izazvati eksploziju. U slučaju velikih izljeva osigurajte pregrade ili druge prikladne zapreke kako biste spriječili širenje materijala. Ako postoji mogućnost za ispušavanje ograđenog materijala, pokupljeni materijal potrebno je spremiti u prikladan spremnik. Preostali materijal posuti nezapaljivim adsorpcijskim sredstvom (pijesak, zemlja, diatomejska zemlja, univerzalno adsorpcijsko sredstvo), pokupiti mehanički neiskrećim alatom i odložiti u odgovarajući spremnik koji se predaje na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Spriječiti otjecanje otpadne vode u vodotoke. Suzbijte plinove/pare/maglice pomoću mlaza vodenog raspršivača. U slučaju proispanja većih razmjera i/ili požara, obavijestiti odgov. osobu i/ili 112.

POŽAR: Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (u skladu s normom HRN EN 469) i samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137). Prikladna sredstva za gašenje: raspršena voda, pjena otporna na alkohol, ugljikov dioksid (CO₂), suhi kemijski prah. Ne rabiti vodeni mlaz. Ne udisati produkte gorenja. Mogu nastati opasni plinovi. Pare mogu stvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Zbog visokog tlaka pare postoji kod porasta temperature opasnost od pucanja posude. Spremnike s proizvodom ukloniti iz zone gorenja i hladiti vodenom maglicom. Spriječiti da voda za gašenje onečisti vodotoke ograđivanjem i prekrivanjem odvoda.

SKLADIŠTENJE: U suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla i visokih temperatura, izvora topline, paljenja, iskrenja. Skladištiti pod ključem. Poduzeti mjere protiv nakupljanja statičkog elektriciteta. Rabiti samo uzemljene uređaje i opremu. Preporučena temperatura skladištenja 15-30 °C. Održavati hladnim. Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. Spremnici moraju biti čvrsto zatvoreni i okomito uspravljeni. Držati samo u originalnoj ambalaži. Ne skladištiti sa slijedećim vrstama proizvoda: samoreagirajuće tvari i smjese, organski peroksidi, oksidirajuća sredstva, zapaljive krutine, piroforne tekućine, piroforne krutine, samozagrijavajuće tvari ili smjese, tvar ili smjesa koja u dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove, eksplozivi, plinovi. Skladište mora biti označeno i u njemu moraju biti vidno istaknuti svi simboli, upute i napisi predviđeni Zakonom o kemikalijama.

VIDJETI SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST