

CRUMBLE STONE



ab
— c

abitare
la ceramica

Crafted by Nature

CRUMBLE STONE COLLECTION
02

COLOURS & SIZES
16

TECHNICAL CHARACTERISTICS
18

The Essence of Natural Stone

CRUMBLE STONE COLLECTION

Crumble Stone joins the Sand Stone series in our proposal of coordinated surfaces, with five shared shades and a more material and decorative aesthetic. The graphics, wide and decisive, stand out for the dynamic alternation of elements and details, which give character and depth, maintaining chromatic and design coherence. Ideal for creating balanced combinations, Crumble Stone offers a contemporary reinterpretation of the stone, where texture and personality meet.

Crumble Stone affianca Sand Stone nella proposta di superfici coordinate, con cinque tonalità condivise e un'estetica più materica e decorativa. La grafica, ampia e decisa,

si distingue per l'alternanza dinamica di elementi e dettagli, che conferiscono carattere e profondità, mantenendo coerenza cromatica e progettuale. Ideale per creare accostamenti equilibrati, Crumble Stone offre una rilettura contemporanea della pietra, dove texture e personalità si incontrano.

Crumble Stone rejoint la série Sand Stone dans la proposition de surfaces coordonnées, une palette couleurs commune et une esthétique plus matérielle et décorative. Les graphiques, larges et décisifs, se distinguent par l'alternance dynamique d'éléments et de détails, qui confèrent caractère et profondeur, tout en maintenant une cohérence

chromatique et conceptuelle. Idéal pour créer des combinaisons équilibrées, Crumble Stone offre une relecture contemporaine de la pierre, où texture et personnalité se rencontrent.

Crumble Stone ergänzt die Serie Sand Stone mit passenden Oberflächen in fünf abgestimmten Farbtönen. Dabei bringt Crumble Stone eine lebendigere, dekorative Optik mit. Die markante Grafik mit vielen feinen Details verleiht dem Belag Tiefe und Charakter, ohne dabei die harmonische Gesamtwirkung zu verlieren. Ideal für stilvolle Kombinationen – Crumble Stone ist eine moderne Interpretation von Naturstein mit Struktur und Persönlichkeit.



CRUMBLE STONE

Stone effect



PORCELAIN TILES WITH
COLOURED BODY

IN
119,8x119,8 Rect PRO
60x119,8 Rect PRO
60x60 Rect PRO
30x60 Rect PRO

OUT
60x119,8 Rect Outdoor 8,2mm
60,4x120,8 Rect 2cm (Beige,Grey)
all-in-one



Crumble Stone Greige | 60x119,8 24' x48' Rect PRO - Crumble Stone Grey | 119,8x119,8 48' x48' Rect PRO



PRO SURFACE

Compact, even glazes teamed with the beauty and resistance of graniglia tiles. PRO is the new ceramic finish for R10B extra-matt tiles with a soft-to-the-touch finish. This innovative formulation creates a light, even texture across the tile body that enhances the microscopic structures of the surface and the printed patterns. The result is a unique product that is not only soft to the touch but also offers excellent anti-slip properties and is easy to keep clean.

Compattezza e omogeneità di uno smalto, bellezza e resistenza di una graniglia. PRO è la nuova finitura ceramica per superfici R10B extra matt dalla morbida sensorialità. L'innovativa formulazione crea una texture sottile e uniforme che si adatta al supporto esaltando la definizione delle microstrutture e della grafica di stampa, per un prodotto unico, morbido al tatto, con ottime proprietà antiscivolo e facile da pulire.

Compacité et homogénéité d'un émail, beauté et résistance d'une grenaille. PRO est la nouvelle finition céramique pour surfaces R10B extra mat à la sensorialité douce. La formulation innovante crée une texture fine et uniforme qui s'adapte au support en exaltant la définition des microstructures et des graphiques d'impression, pour un produit unique, doux au toucher, avec d'excellentes propriétés antidérapantes et facile à nettoyer.

Kompaktheit und Homogenität der Glasur, Schönheit und Widerstandsfähigkeit der Körnung. PRO ist die neue extra matte Keramikoberfläche R10B mit weicher Sinnlichkeit. Die innovative Zusammenstellung erzeugt eine dünne und gleichmäßige Textur, die sich an das Substrat anpasst und die Definition von Mikrostrukturen und Druckgrafiken für ein einzigartiges Produkt verbessert, das sich weich anfühlt, eine hervorragende Rutschfestigkeit aufweist und leicht zu reinigen ist.



Crumble Stone Beige | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - Crumble Stone Greige | 119,8x119,8 48"x48" Rect PRO



Crumble Stone White | 60x60 24"x24" Rect PRO - Crumble Stone Greige | 60x119,8 24"x48" Rect PRO



Crumble Stone Beige | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - Sand Stone Beige | 60x119,8 24"x48" Rect PRO



all-in-one
Sand Stone Greige | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - Crumble Stone Greige | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - Crumble Stone Greige | 60x119,8 24"x48" Rect Outdoor




all-in-one
Crumble Stone White | 30x60 12"x24" Rect PRO - Sand Stone Greige | 60x119,8 24"x48" Rect PRO - Sand Stone Greige | 60x119,8 24"x48" Rect Outdoor

CRUMBLE STONE

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

R10 PRO Outdoor 8,2mm 2cm
R11 Outdoor 8,2mm 2cm
B PRO Outdoor 8,2mm
C 2cm
V2 ≤ 175 mm³ According to According to Resistant

COLOURS & SIZES



White



Beige



Mud



Greige



Grey



IN 119,8x119,8 Rect 48"x48" PRO
 60x119,8 Rect 24"x48" PRO
 60x60 Rect 24"x24" PRO
 30x60 Rect 12"x24" PRO



OUT 60x119,8 Rect 24"x48" Outdoor 8,2mm all-in-one
 60,4x120,8 Rect 24"x48" 2cm (Beige, Grey) all-in-one

Stone effect

SUGGESTED GROUTING:*

-  **WHITE**
 MAPEI ULTRACOLOR PLUS 123 | ANCIENT WHITE
 KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 76
-  **BEIGE**
 MAPEI ULTRACOLOR PLUS 123 | ANCIENT WHITE
 KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 79
-  **GREIGE**
 MAPEI ULTRACOLOR PLUS 123 | ANCIENT WHITE
 KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 66
-  **GREY**
 MAPEI ULTRACOLOR PLUS 110 | MANHATTAN 2000
 KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 6
-  **MUD**
 MAPEI ULTRACOLOR PLUS 133 | SAND
 KERAKOLL FUGABELLA COLOR KK 110



BATTISCOPA
 7,5x60 Rect PRO

TRY TO MATCH WITH SAND STONE



PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal
60,4x120,8 24"x48" Rect 2cm all-in-one	20	1	0,73	44,00	30	21,90	989
119,8x119,8 48"x48" Rect PRO	8,2	1	1,44	20,90	36	51,84	1108
60x119,8 24"x48" Rect PRO	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987
60x119,8 24"x48" Rect Outdoor all-in-one	8,2	2	1,44	15,90	42	60,48	987
60x60 24"x24" Rect PRO	8,2	4	1,44	15,90	32	46,08	758
30x60 12"x24" Rect PRO	8,2	8	1,44	15,90	40	57,60	941
7,5x60 3"x24" Rect PRO Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-












* The proposed grouts are an aesthetic suggestion, not binding. Gli stucchi proposti sono un suggerimento estetico non vincolante. Les joints conseillés représentent une proposition esthétique non obligatoire. Fugenmaterialvorschlag nicht verbindlich und gemäß Geschmack abänderlich.

Modular laying with a 3 mm joint within the same size. Modularità prevista con fuga di 3 mm nell'ambito dello stesso calibro. Pose modulaire (opus) prévue pour un joint de 3 mm, même calibre pour tous les formats posés. Modulierte verlegung mit 3 mm fugen in rahmen der gleichen formatabmessungen.

CRUMBLE STONE

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

Stone effect

technical specification caratteristica tecnica caractéristique technique Technische Eigenschaft	Reference standard Norma di riferimento Norme de reference Besugsnorm
water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3
breaking strength (S) forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	 ISO 10545-4
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4
deep abrasion resistance resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb	 ISO 10545-6
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	 ISO 10545-9
frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12
slip resistance value fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B
slip resistance value for walking on wet surface with bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfußig	 DIN EN 16165 - ANNEX A
sizing features caratteristiche dimensionali caractéristiques dimensionelle Abmessungen	 ISO 10545-2
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	 ISO 10545-8
chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	 ISO 10545-13
stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	 ISO 10545-14

Required value valore richiesto valeur requise Geforderter wert	Compliance with the standard Rispondenza alla norma Conformité à la norme Einhaltung der Norm
≤ 0,5%	according to conforme conforme Konform
thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conforme Konform
≥ 35 N/mm²	according to conforme conforme Konform
≤ 175 mm³	according to conforme conforme Konform
no sample must have visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	according to conforme conforme Konform
resistant resistenti résistants widerstandsfähig	resistant resistenti résistants widerstandsfähig
according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	R10 PRO R11 Outdoor 8,2mm R11 2cm
according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	B PRO B Outdoor 8,2mm C 2cm
length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite thickness spessore / épaisseur / Stärke squareness ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit flatness planarità / planéité / Ebenheit	± 0,6%(max±2mm) ± 5,0%(max±0,5mm) ± 0,5%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm) according to conforme conforme Konform
test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	α ≤ 7 x 10⁻⁶/°C
min. B	according to conforme conforme Konform
classe ≥ 3	according to conforme conforme Konform

According to EN 14411 (ISO 13006) test methods and UNI EN ISO 10545 Appendix G for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption Es0.5% Bia Group. Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es≤0,5% Gruppo Bia. Selon la norme EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essai uni EN ISO 10545 Annexe G pour les carreaux céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau et≤0,5 % Groupe Bia.Gemäß EN 14411 (ISO 13006) Prüfverfahren UNI EN ISO 10545 Anhang G für trockenengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahme Es≤0,5% Gruppe Bia.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms of the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

©abitare la ceramica



abitare la ceramica

Sede Commerciale e Amministrativa

Via Regina Pacis, 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy

Sede Legale

Via Statale 467, 45 – 42013 Casalgrande (RE) Italy

tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30

infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

a brand of:
gresmalt
GROUP

abitare la ceramica

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.
Via Regina Pacis, 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 30 00 - fax +39 0536 188 30 30
infoabitare@gresmalt.it - www.abitarelaceramica.it

a brand of:
gresmalt
GROUP

