CONSTRUCTION SYSTEM

1050

QUARZSAND



ONO NEIZOSTAVNO

Suhi separirani kvarcni pijesak



Bez prašine i prljavštine
Mogućnost odabira različitih frakcija zrna koje odgovaraju primjeni
Plamenom sušen, bez vlage i organskih nečistoća
Granulacija: 0,1–0,6 mm



Vani: Pod + zid
Unutarnji: Pod + zid
Za ručnu i strojnu obradu

Područje primjene

Može se koristiti kao materijal za ugradnju ili fugiranje kamena i popločavanja, za filtarski pijesak, za pjeskarenje ili čak za epoksidne podne premaze.

Upute za obradu

Ne koristi se kao agregat za betone i mortove.
Veće frakcije preporučuju se za podlogu od kamena za popločavanje i pijesak za filtriranje, dok se kvarcni pijesak srednje frakcije preporučuje za fugiranje kamena i opločnika.
Kod epoksidnih premaza željena hrapavost određuje veličinu zrna, dok kod pjeskarenja tvrdoća površine.
Prije svake upotrebe poželjno je napraviti probu s manjom količinom!

Potrošnja

Potrošnja materijala min.	**Potrošnja materijala u mjernim jedinicama**
1.5	kg/m²

TEHNIČKI PARAMETRI

Proizvedeno od	Kvarcni pijesak

VARIJANTE







Za distribuciju u	HU/RO/HR/SL	HU/RO	HU/RO
Neto težina	25 kg	25 kg	25 kg
Vrsta pakiranja	Vreća	Vreća	Vreća
Vrsta ambalaže	Papir	Papir	Papir
Količina po paleti	48	48	48
Težina po paleti	1 200 kg	1 200 kg	1 200 kg

Vrsta pakiranja	**Vrsta ambalaže**	**Uvjeti skladištenja**
Vreća	Papir	
Silos		

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama.
Testovi prianjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika.
Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Propis o zbrinjavanju

Zbrinuti kao građevinski otpad u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Zbrinjavanje ambalaže

Onečišćenu ambalažu odložiti kao opasni otpad (vidi sigurnosno-tehnički list). Samo potpuno ispražnjena i čista ambalaža može se reciklirati. Ne smije se odlagati s komunalnim otpadom.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.