

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikagard®-715 W

Sredstvo za čišćenje organskih (alge, mahovina) i drugih nečistoća

OPIS

Sikagard®-715 W je sredstvo na vodenoj bazi za čišćenje organskih i drugih nečistoća, olakšava jednostavno mehaničko čišćenje zagađenih površina.

NAMJENE

Sikagard®-715 W se koristi za potpuno uklanjanje omekšalih organskih i drugih onečišćenja, kao pomoć pri mehaničkom uklanjanju (npr. četkom ili vodenim mlazom). Može se koristiti na svim uobičajenim podlogama van građevine.

Može se koristiti za:

- Nadstrešnice, tende
- Krovove
- Žljebove
- Otvorene dvorišne prostore
- Terasa i balkone
- Prozorske okvire
- Suncobrane
- Ukrasni kamen i sl.

Sikagard®-715 W se može koristiti na slijedećim podlogama:

- Cigla
- Prirodni kamen
- Beton
- Drvo
- Aluminijski
- Čelik
- Plastike
- Guma
- Obojane površine

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- odlična svojstva čišćenja na glatkim i poroznim površinama
- Dobra svojstva prodiranja i visoka disperzivnost
- Ne sadrži organska otapala
- Ne sadrži fosfate
- Ne izaziva pojavu mrlja
- Nije biocidni pripravak prema uredbi 528/2012 EU
- U skladu s EU Uredbom 648/2004 o deterdžentima

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Tekućina na vodenoj bazi, sadrži neionske tenzide, silikate i dodatke za razdvajanje
Pakiranje	2.5l plastični kanister
Boja	Prozirno, bez boje
Rok trajanja	24 mjeseca od datuma proizvodnje, u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u uspravnom položaju, na suhom, zaštićeno od direktnog utjecaja sunčevih zraka, pri temperaturama od +5 °C do +25 °C.
Gustoća	~1.01 g/cm ³ pri +20 °C
pH-vrijednost	~11.5

INFORMACIJE O PRIMJENI

Prinos	Jedna litra za 10–13 m ²
Temperatura zraka u prostoru	> +5 °C

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

- Nanijeti četkom, spužvom ili prskanjem direktno na površinu koju je potrebno očistiti.
- Ostaviti Sikagard®-715 W 5 do 10 minuta da odreagira, nakon toga isprati podlogu vodom da bi se uklonila kontaminacija.
- Za potpuno uklanjanje jačih, dugotrajnih kontaminacija ili ostataka, proces čišćenja može se ponavljati, uz pomoć mehaničkim čišćenjem s npr. četkom ili vodenim mlazom.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
Sikagard®-715 W
Veljača 2025, Verzija 03.01
021890150000000002

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sikagard-715W-hr-HR-(02-2025)-3-1.pdf

