

Blue Board Technogips Pro GM-DFH1R

Opis proizvoda:

Brzo, efikasno i pouzdano rješenje za izvođenje fasadnih zidova u kratkom roku. Jednostavna za upotrebu – ne zahtijeva poseban alat – osim standardnih za suhu gradnju.

Blue Board se sastoji od gipsane jezgre sa specijalnim hidroforbnim dodacima i obostrane obloge voalom od staklenih vlakana, plave boje, koji omogućuje povećanu otpornost na vlagu, visoke temperature i odličnu zvučnu izolaciju.



Klasifikacija:

U skladu sa EN 15283-1:2008, tip: **GM-D, GM-F, GM-H1, GM-I, GM-R**



- ✓ Visok nivo gustoće gipsane jezgre - razred D
- ✓ Povećana otpornost na požar - razred F
- ✓ Minimalna apsorpcija vode - razred H1
- ✓ Povećana otpornost na udarac – razred I
- ✓ Povećana sila loma – razred R

Prednosti i karakteristike:

- ✓ Povećana otpornost na udarac
- ✓ Niska vlastita težina
- ✓ Otpornost na plijesan
- ✓ Povećana otpornost pri savijanju – razred R
- ✓ Visoka otpornost na vodu i vlagu (< 5%) – razred H1
- ✓ Potpuno negoriva - razred A1
- ✓ Paropropusna ploča – smanjuje potrebu za dodatnom parnom branom
- ✓ Brza i jednostavna montaža
- ✓ 20% lakša u odnosu na druge ploče za vanjsku upotrebu

Primjena:

- ✓ U **Technogips Pro fasadnim sustavima** kao osnovna fasadna ploča
- ✓ U **Technogips Pro ETICS fasadnim sustavima** kao osnovna fasadna ploča
- ✓ U **Technogips Pro ventiliranim fasadnim sustavima** kao ploča iza ventilirane fasade

Tehnički podaci:

Dimenzije ploče	
Debljina	12.5 mm
Širina	1200 mm
Dužina	2000, 2400 mm
Izvedba ruba	Ravno rezani rub (SK)
Tehnički parametri	
Granica loma pri savijanju – 12.5 mm	
✓ Uzdužno	> 725 N, klasa R
✓ Poprečno	> 300 N, klasa R
Reakcija na požar (EN 13501-1)	A1
Toplinska provodljivost, λ	0.25 W/(m.K)
Koeficijent otpora vodene pare, μ	10
Ukupna vodoupojnost	< 5 %, tip H1
Otpornost na pojavu plijesni	10/10, nema pojave plijesni
Pakiranje	
Ploča na paleti	40 kom (96 m ²)
Težina ploče – 12.5 mm	11.5 kg/m ²

Rubovi:

Ravno rezani rubovi (SK) omogućuju brzu i laku ispunu spojeva sa cementnim ljepilom i armirnom mrežom, čime se osigurava ravna površina fasadnog zida.

**Napomene:**

- ✓ Ne zahtijeva poseban alat, osim standardnih za suhu gradnju
- ✓ Obloga sa Blue Board pločom nije završena površina, otporna na vremenske uvjete, na duži vremenski period
- ✓ Nakon ugradnje ploča, preporučuje se punoplošno pregletavanje s fasadnim ljepilom na cementnoj bazi
- ✓ Posebne izvedbe i zahtjevi razmaka između profila, kao i tip i razmak između vijaka, koji osiguravaju čvrstu konstrukciju otpornu na udar vjetrova, u odgovornosti su projektanta statike

Skladištenje:

- ✓ Palete skladištiti u suhim, zatvorenim prostorima zaštićenim od kiše, sunca i drugih vremenskih uvjeta
- ✓ Prilikom skladištenja, dopušta se do 6 paleta u visini
- ✓ Kvaliteta proizvoda zajamčena je samo u slučaju njegovog pravilnog čuvanja i korištenja

Debljina ploče	Ploče u paleti
12.5 mm	40 kom (96 m ²)

Uputstvo za sigurnu upotrebu:

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine

Dodatne informacije:

Technogips Pro nudi širok asortiman građevinskih proizvoda za različite primjene, podijeljene u sljedeće grupe proizvoda:

- ✓ Sustavi za suhu gradnju;
- ✓ Sustavi za fasadne zidove;
- ✓ Sustavi za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju;
- ✓ Žbuke i glet mase na bazi gipsa;

Technogips Pro također pruža razne tehničke podatke kao što su CAD detalji, detaljni tehnički savjeti, specijalni priručnici za proizvode i tehnička podrška za izvođače i gradilišta. Ako su vam potrebne dodatne informacije o navedenim proizvodima i sustavima, možete posjetiti našu web stranicu ili se obratiti lokalnom predstavniku Technogips Pro.

Technogips Pro zadržava pravo na promjenu bilo koje specifikacije navedene u tehničkim uputama, po vlastitom nahođenju bez predhodne najave.

2024©