

# UNIVERZALNI NAJLONSKI TIPL

91.2

**Poliamid (najlon)**

Ø 6-12



## Potvrde i dopuštenja

### 1. Područje primjene

- Za pričvršćivanje građevnih elemenata u spoju s vijkom za drvo ili ivericu
- Univerzalni najlonski tipl za laka i srednja opterećenja
- U vanjskom prostoru se koristi s vijkom od nehrđajućeg čelika
- Može se koristiti za: beton, prirodni kamen, umjetni kamen, pune zidne blokove, šuplju ciglu, punu ciglu, porobeton, šuplje zidne blokove

### 2. Prednosti

- 10 nasuprotnih krilca, 2 uz tijelo, 4 kod ovratnika i tijelo tipla koje ekspanđira na 4 strane. Sprječava rotaciju tipla čak i u trošnim, šupljim i poroznim materijalima
- Posebni oblik unutarnjeg dijela tipla omogućava 40% više ekspanzije od drugih postojećih tipli
- Upušten ovratnik s 4 krilca sprječava tipl od propadanja u rupu.
- 2 vodilice na ovratniku dodatno sprječavaju moguću rotaciju tipla u rupi što omogućava brzo pričvršćivanje vijka
- Smanjeni promjer na kraju tipla radi lakše penetracije u rupu
- Cross-drive pogon sprječava proklizavanje vijka kod ekspanzije tipla
- Ekspanzija tipla na 4 strane omogućava potpuno i savršeno prianjanje
- Uzdužne brazde uz tijelo tipla omogućuju bolje pričvršćivanje u rupu
- Uvijajuća ekspanzija u perforiranoj cigli


Dimenzije tipla	Opis	br. art.	JP/kom.
Ø 6 x 30	najlonski	<b>906 00630T</b>	100
Ø 8 x 40		<b>906 00840T</b>	
Ø 10 x 50		<b>906 01050T</b>	50
Ø 12 x 60		<b>906 01260T</b>	25

### 3. Svojstva


- Otporan na kemijske utjecaje
- Temperaturna stabilnost od -30°C do +100°C
- Visoka kvaliteta najlona

#### Upute za postavljanje


**Podloga:** beton i pun kamen




Izbušiti rupu



Očistiti rupu




Postaviti tipl




Snažno uvrnuti vijak


**Podloga:** šuplji blok



Izbušiti rupu



Postaviti tipl



Snažno uvrnuti vijak