

Titan vijak TN

za ploče visoke gustoće

OPIS

Titan vijak TN, samourezni vijak s inovativnim dizajnom koji uključuje TwinFast navoj, oštar vrh i upuštenu glavu s podrezom, dizajniran za jednostavnije, sigurnije i brže pričvršćivanje ploča visoke gustoće na metalne profile debljine do 0,7 mm.

Sivi fosfatni premaz osigurava dugotrajnu i pouzdanu otpornost na koroziju elementa.

Vijak je pogodan za unutarnju primjenu u premium sustavima suhe gradnje Technogips Pro.

GARANCIJA KVALITETE



U skladu s EN 14566:2008
U skladu s DIN 18182-2 Tip TN



TEHNIČKI PODACI

Materijal	Ugljični čelik
Premaz	Sivi fosfat
Reakcija na požar	A1
Razina zaštite od korozije	48 sati
Vrijeme bušenja	< 2 s
Otpornost na izvlačenje	≥ 450 N
Prodor u profil	≥ 10 mm
Navoj	Twinfast
Tip glave	Upuštena glava s podrezom
Tip bita	PH 2

PREDNOSTI

- ✓ Inovativni dizajn
- ✓ Oštar vrh za jednostavno bušenje metalnih profila debljine do 0,7 mm.
- ✓ Poseban TwinFast navoj za lakše, brže i preciznije pričvršćivanje ploča visoke gustoće
- ✓ Upuštena glava s podrezom za vrhunsku čvrstoću i stabilnost
- ✓ Omogućuje brzo, učinkovito i sigurno pričvršćivanje
- ✓ Dugotrajna i pouzdana zaštita od korozije

DIMENZIJE I PAKIRANJE

PROIZVOD	DIJAMETAR (mm)	DUŽINA (mm)	BIT	PAKIRANJE (kom.)	KUTIJA U KARTONU (kom.)
Titan vijak TN 3.9 x 23 mm	3.9	23	PH2	1000	16
Titan vijak TN 3.9 x 33 mm	3.9	33	PH2	1000	12

- ✓ Pakirani u specijalnim zelenim kutijama Technogips Pro, Sa nastavkom PH2.
- ✓ Čuvati u zatvorenim i provjetravanim prostorijama.

Titan vijak TN

za ploče visoke gustoće


PRIMJENA

Titan Vijak je pogodan za primjenu u različitim unutarnjim sustavima suhe gradnje Technogips Pro:

- Pregradni zidovi
 - Šaftovi zidova
 - I drugi
 - Zidne obloge
 - Spušteni stropovi
- ✓ Vijci su posebno dizajnirani za primjenu u sustavima s teškim i gustim pločama (Titan Board DFH1IR, Sound Comfort Extra DFIR itd.) za pričvršćivanje na metalne profile debljine do 0,7 mm ili vertikalne drvene konstrukcije.
 - ✓ Dizajn osigurava sigurno i pouzdano pričvršćivanje, brzo i učinkovito uvrtnje u ploče visoke gustoće te vrhunsku čvrstoću i stabilnost.

PRIMJENE DUŽINE VIJAKA

DEBLJINA PLOČE	PRVI SLOJ	DRUGI SLOJ
9.5 mm	3.9 x 23	3.9 x 33
12.5 mm	3.9 x 23	3.9 x 33
15.0 mm	3.9 x 33	-



UPUTSTVO ZA SIGURNU UPOTREBU

- ✓ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ✓ Preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica, maske i naočala prilikom upotrebe proizvoda, kako bi se spriječio rizik od povreda i prašine.

Technogips Pro nudi širok asortiman građevinskih proizvoda za različite primjene, podijeljene u sljedeće grupe proizvoda:

- ✓ Sustavi za suhu gradnju;
- ✓ Sustavi za fasadne zidove;
- ✓ Sustavi za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju;
- ✓ Žbuke i glet mase na bazi gipsa;

Technogips Pro također pruža različite tehničke informacije kao što su CAD detalji, detaljni tehnički prilozi, specifikacije, priručnici za primjenu i tehnička podrška za izvođače radova i konzultantske urede, kao i obilazak gradilišta. Za više informacija o našim proizvodima i sustavima, molimo posjetite našu web stranicu ili kontaktirajte svog lokalnog predstavnika Technogips Pro.

Formatt Building Products Ltd.

Adresa ureda

Sofia 1404,

49B Bulgaria Blvd,

www.technogipspro.com

sales@technogipspro.com

FORMATT

Technogips Pro zadržava pravo na promjenu bilo koje specifikacije navedenu u tehničkim uputama, po vlastitom nahođenju bez prethodne najave.

2025©