

Nazivni Ø d mm	3,9	4,2	4,8
Ø-glave dk mm	10	11	12
Visina glave kmm	2,1	2,3	2,9
Pogon	AW20	AW20	AW25

Nazivni Ø d mm	Duljina l mm	Čelik, Delta Seal, crni br. art.	JP/kom.
3,9	9,5	113 33995	100/1000
	13	113 33913	
	16	113 33916	
	19	113 33919	
	22	113 33922	100
	25	113 33925	
	32	113 33932	
4,2	9,5	113 34295	100/1000
	13	113 34213	
	16	113 34216	
	19	113 34219	
	22	113 34222	100
	25	113 34225	
	32	113 34232	
4,8	13	113 34813	100/1000
	16	113 34816	
	19	113 34819	
	22	113 34822	100/500
	25	113 34825	
	32	113 34832	
	38	113 34838	100

Vijci za lim

sa **AW®** - pogonom
sa plosnatom glavom i vijencem
čelik, Delta Seal - crni

- Iznimne karakteristike površinskog zaštitnog sloja:
 - ne sadrži nikakve štetne teške metale, kao što su kadmij ili krom VI,
 - izvrsna čvrstoća prljanjanja,
 - osobito visoka otpornost na habanje.
- Za pričvršćivanje mekih materijala (npr. plastike) u unutrašnjosti vozila pogodno npr. za kontrolne ploče, unutrašnju oplatu, sjedala ...

Set ORSY 100




br. art. 964 011300

sadržaj: 1400 vijaka za lim i 2 bita (AW 20 /AW 25)
113 339 95/13/16/19/25/32
113 342 13/16/19/25/32/38
113 348 13/16/19/25/32/38

br. art. 964 011301

sadržaj: 800 vijaka za lim i 2 bita (AW 20 /AW 25)
113 34213/16/19/25
113 34813/16/19/25



ORSY

Nazivni Ø d mm	Duljina l mm	Čelik, pocinčan, plavo pasiviziran br. art.	JP/kom.
3,9	16	115 003916	1000
	22	115 003922	
	25	115 003925	
	28	115 003928	
	38	115 003938	500

Vijci za lim

sa **AW®** - pogonom

lećasta glava

(specijalno za pokrivne kapice - vidi dolje)

Navoj vijka za lim sukladno EN ISO 1478

Pogon: AW 20

čelik pocinčan, plavo pasiviziran (A2K)

Pokrivne kapice

za vijke za lim

br. art. 126 039 ... / 115 0039..


za vijke za prozorsku klupicu A2

br. art. 126 2...

za pias samobušeće vijke za prozorsku klupicu

br. art. 211 724220

materijal: polietilen



Boja		br. art.	JP/kom.
bijela	RAL 9010	590 12125	100/500
srebrno siva	RAL 7001	590 125125	
crna	RAL 9005	590 126125	
mahagoni smeđa	RAL 8016	590 128125	